





4	高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR				
3	吸込　金網付（4メッシュ　d0.7） WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)				
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE		全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT 〔kW〕		0.75	
		極数・相 POLES・PHASE		2・3	
		周波数 FREQUENCY 〔Hz〕		50	60
		電圧 VOLTAGE 〔V〕		200	200/220
		IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD		IE3	IE3
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME 〔m³/min〕		23	20
		静圧(MAX.) 〔kPa〕 STATIC PRESSURE		0.90	1.30
		回転数 SPEED 〔min⁻¹〕		2900	3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 相対湿度 HUMIDITY 絶対圧力 ABSOLUTE P.	20℃ 65% 101.3kPa	

仕様
SPECIFICATIONS

図歴 RECORDS		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY
	⚠×			
	⚠×			
	⚠×			

尺度 SCALE 1：3	作成 DRAW	K. TSUJI
	確認 CONFIRM	K. KUDE
	承認 APPROVE	S. HATANO


昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY

作成日 DATE	2013. 5. 1 MAY 1, 2013
品名 TYPE	FS-H07-R313
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	YF09R31300-0

性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2013. 5. 1 MAY 1, 2013
作成 DRAW	K. TSUJI
承認 APPROVE	S. HATANO

品名/形式 TYPE	FS-H07-R313	電動機 MOTOR	0. 75 kW 2 P
風量 VOLUME	MAX. 20 m³/min	電圧 VOLTAGE	200/220 V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1. 30 kPa	電流 CURRENT	3. 3/3. 1 A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450 min⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 ℃ 密度 DENSITY 1. 2 kg/m³
周波数 FREQUENCY	60 Hz	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	IE3
備考 NOTES			



図番 DWG. NO.	YF09R31260-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY