





4	高効率電動機搭載 EQUIPPED WITH HIGHLY EFFECTIVE ELECTRIC MOTOR			
3	吸込　金網付（4メッシュ　d0.7） WITH SUCTION WIRE NET (4 MESH d0.7)			
2	電動機 MOTOR	保護方式 ENCLOSURE	全閉外扇形 TOTALLY ENCLOSED FAN COOLED TYPE	
		出力 OUTPUT 〔kW〕	1.5	
		極数・相 POLES・PHASE	2・3	
		周波数 FREQUENCY 〔Hz〕	50	60
		電圧 VOLTAGE 〔V〕	200	200/220
		IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	IE3	IE3
1	送風機 FAN	風量(MAX.) VOLUME 〔m³/min〕	37	32
		静圧(MAX.) 〔kPa〕 STATIC PRESSURE	1.20	1.70
		回転数 SPEED 〔min⁻¹〕	2900	3450
		標準吸込状態 STANDARD SUCTION CONDITION	温度 TEMPERATURE 20℃ 相対湿度 HUMIDITY 65% 絶対圧力 ABSOLUTE P. 101.3kPa	

仕様
SPECIFICATIONS

尺度 SCALE	作成 DRAW	Y. FUJITA
1：4	確認 CONFIRM	K. KUDE
	承認 APPROVE	S. HATANO

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD
DAITO FACTORY


作成日 DATE	2013.5.20 MAY 20, 2013
品名 TYPE	FS-H15-R313
図名 TITLE	外形寸法図 EXTERNAL DIMENSIONS
図番 DRAWING NO.	YF11R31301-0

誤記訂正 (ALTER)				
	⚠×			
	⚠×			
	⚠×			
図歴 RECORDS		変更日 DATE	変更内容 REVISION	変更 REVISED BY

性能曲線図
PERFORMANCE CURVE

作成日 DATE	2013. 5. 1 MAY 1, 2013
作成 DRAW	Y. FUJITA
承認 APPROVE	S. HATANO

品名/形式 TYPE	FS-H15-R313		電動機 MOTOR	1. 5 kW	2 P
風量 VOLUME	MAX. 32	m³/min	電圧 VOLTAGE	200/220	V
静圧 STATIC PRESSURE	MAX. 1. 70	kPa	電流 CURRENT	6. 3/5. 9	A
回転速度/回転数 FAN SPEED	3450	min⁻¹	温度 TEMPERATURE	20 ℃	密度 DENSITY 1. 2 kg/m³
周波数 FREQUENCY	60	Hz	IEコード又は効率基準 IE CODE OR EFFICIENCY STANDARD	IE3	
備考 NOTES					



図番 DWG. NO. YF11R31260-0

昭和電機株式会社 大東工場
SHOWA DENKI CO., LTD DAITO FACTORY